

## ACS / ACS-2 / ACS-K

### Cortadora de Cable Blindado.

- Herramienta profesional para cortar longitudinalmente el blindaje corrugado de cobre, acero o aluminio en cables de fibra óptica Fiber Feeder, Central Tube y Loose Tube y otros cables blindados.
- Su versátil diseño permite cortar longitudinalmente chaquetas o blindajes de cables en general.
- La ACS corta longitudinalmente la chaqueta de polietileno y el blindaje en una sola operación
  - Puede cortar longitudinalmente y transversalmente al final del corte.
  - La cuchilla puede girar 90° moviendo la leva para realizar cortes transversales permitiendo la preparación en segmentos intermedios.
- ACS es ajustable en cables con diámetros externos desde 0,315 pulgadas (8 mm) to 1,125 pulgadas (28,6 mm).
- ACS 2 es ajustable para cables pequeños con diámetros externos desde 0,157 pulgadas (4 mm) to 0,393 pulgadas (10 mm).
- Con hojilla ajustable hasta una profundidad máxima de 5.5 mm para acomodarse a las diferentes chaquetas de cables.
- El soporte cónico del cable brinda estabilidad durante la operación y facilita el movimiento de la herramienta longitudinalmente.
- Construida en acero y aluminio anodizado.
- La rueda guía del cable de color rojo (# de Parte: 37896) es para cables pequeños con diámetros externos 0,157 pulgadas (4 mm) a 0,393 pulgadas (10 mm) pueden ser ordenados separadamente.
- ACS # Parte: 37880 • ACS-2 # Parte: 37897
- ACS-K (# Parte: 37899) incluye la herramienta ACS-2 (# Parte: 37897) más una rueda guía roja (# Parte: 37896) para cables con diámetro pequeño y engranaje.
- Fabricada en EUA.
- Patente EUA Nos.: D505, 056S
- Hojilla de Repuesto # de Parte: 37884 (CB 251-K)
- Altura: 5 pulgadas (127 mm)
- Peso: 10 oz. (284 gr) • Hojilla de Repuesto: # Parte: 37884 (CB 251-K)
- Altura: 5 pulgadas (127mm).
- Peso: 10 onzas (284gr).

